

# Manual de configuración

## Enlazar señal Wifi en un panel Qolsys



## Modelo de referencia

### QOLSYS IQ4 HUB



### QOLSYS IQ4 Panel



## Introducción

Asignar una red en un panel auto contenido Qolsys

## Proceso

1. Conexión mediante el panel Qolsys IQ4	2. Conexión mediante la aplicación MobileTech	3. Conexión mediante el Partner Portal
Paso 1: Desliza el dedo hacia abajo desde la pantalla de inicio para abrir el menú.	Paso 1: Inicia sesión en la aplicación MobileTech.	Paso 1: Inicia sesión en el portal de socios.
Paso 2: Toca Ajustes.	Paso 2: Busca la cuenta del cliente.	Paso 2: Busca la cuenta del cliente.
Paso 3: Selecciona Configuración avanzada.	Paso 3: Toca Equipo.	Paso 3: Haz clic en Señalización.
Paso 4: Ingresa el código maestro o del instalador.	Paso 4: Selecciona Comunicación.	Paso 4: Haz clic en Configuración de banda ancha.
Paso 5: Pulsa Wi-Fi.	Paso 5: En Descripción general de la comunicación, toca Configuración de banda ancha.	Paso 5: Introduce manualmente el nombre y la contraseña de la red o selecciona una red inalámbrica.
Paso 6: Toca Agregar Red Wi-Fi.	Paso 6: Ingresa manualmente el nombre y la contraseña de la red o selecciona una red inalámbrica.	Paso 6: Si la red Wi-Fi no aparece, haz clic en Escanear redes Wi-Fi.
Paso 7: Selecciona el nombre de la red.	Paso 7: Si la red no aparece, toca Escanear redes Wi-Fi para buscar las redes detectadas por el panel.	Paso 7: Verifica la configuración de la red y espera 30 segundos para subirla.
Paso 8: Introduce la contraseña de la red.	Paso 8: Verifica que la red esté correctamente configurada y que el nombre de la red coincida.	Paso 8: Realiza una comprobación del sistema para verificar la comunicación de banda ancha.
Paso 9: Toca Conectar.	Paso 9: Verifica la conexión de banda ancha realizando una comprobación del sistema.	

## Proceso Continuación

4. Conexión mediante la aplicación para clientes	5. Conexión mediante el sitio web del cliente	6. Configuración de frecuencia Wi-Fi y ajustes de PMF
<b>Paso 1:</b> Inicia sesión en la aplicación para clientes.	<b>Paso 1:</b> Inicia sesión en el sitio web del cliente.	<b>Paso 1:</b> Inicia sesión en el portal de socios.
<b>Paso 2:</b> Toca la tarjeta Sistema de seguridad.	<b>Paso 2:</b> Haz clic en Detalles en la tarjeta del panel.	<b>Paso 2:</b> Busca la cuenta del cliente.
<b>Paso 3:</b> Selecciona Configurar.	<b>Paso 3:</b> Haz clic en Configurar en la tarjeta de partición del panel.	<b>Paso 3:</b> Haz clic en Equipo.
<b>Paso 4:</b> Toca Panel Wi-Fi.	<b>Paso 4:</b> Haz clic en Panel de administración de Wi-Fi.	<b>Paso 4:</b> Selecciona Sensores.
<b>Paso 5:</b> Selecciona la red Wi-Fi.	<b>Paso 5:</b> Selecciona la red Wi-Fi.	<b>Paso 5:</b> Haz clic en Configuración avanzada de sensores.
<b>Paso 6:</b> Si la red ya está conectada a otro dispositivo de la cuenta, se conectará automáticamente.	<b>Paso 6:</b> Si la red ya está conectada a otro dispositivo, se conectará automáticamente.	<b>Paso 6:</b> Haz clic en Editar junto a Wi-Fi Advanced Configuration Band Steering.
<b>Paso 7:</b> Si no, selecciona la red e ingresa la contraseña.	<b>Paso 7:</b> Si no, selecciona la red e ingresa la contraseña.	<b>Paso 7:</b> Selecciona entre Banda dual, 5 GHz o 2.4 GHz.
<b>Paso 8:</b> Toca Conectar.	<b>Paso 8:</b> Haz clic en Conectar.	<b>Paso 8:</b> Haz clic en Editar junto a Wi-Fi PMF y selecciona Habilitar o Desactivar PMF.
<b>Paso 9:</b> Si la red no aparece, toca Volver a escanear o añade la red manualmente.	<b>Paso 9:</b> Si la red no aparece, haz clic en Volver a escanear o añádela manualmente.	<b>Paso 9:</b> Los PMF son un estándar que mejora la seguridad de las conexiones Wi-Fi.